

Описание товара Канальная сплит система TCL

TTB-60HWA / TOU-60HSA



Описание

Канальный кондиционер TCL TTB-60HWA / TOU-60HSA - предназначен для полупромышленного использования. Эти модели идеально подходят для помещений, в которых сплит-систему нужно сделать максимально скрытой и незаметной. Высота блоков от 210 до 300 мм (на более мощных моделях 48 и 60 BTU), что позволяет эффективно использовать подпотолочное пространство. Система может быть дополнена общеобменной вентиляцией, благодаря использованию воздухозаборных и воздухораздающих диффузоров в двух направлениях. Встроенная дренажная помпа с высотой подъема 750 мм отводит конденсат от устройства. Прибор комплектуется беспроводным пультом ДУ, опционально можно приобрести проводной пульт.

Характеристики

Тип внутреннего блока	Канальный
Модель кондиционера	60 (до 170 м.кв)
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Максимальная длина трассы	50 м
Класс энергетической эффективности (охлаждение/обогрев)	D/D
Мощность охлаждения	17600 Вт
Мощность обогрева	19350 Вт
Страна производителя	Китай
Потребляемая мощность (охлаждение)	6500 Вт
Потребляемая мощность (обогрев)	6800 Вт

Гарантийный срок	3 года
Wi-fi Пульт дистанционного управления	Да
Уровень шума (внутренний блок), Дб	43
Уровень шума (внешний блок), Дб	60
Электропитание	380-420/3/50
Коэффициент эффективности EER	2.71
Коэффициент эффективности COP	2.85
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °С	0 — 48
Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °С	-7 — 24
Диаметр жидкой магистрали, мм	9.52
Диаметр газовой магистрали, мм	19.05
Перепад высот	30 м
Габаритный размер (внутреннего блока)	1200x300x 800x мм
Габаритный размер (внешнего блока)	940x1250x 340x мм
Вес (внешний блок)	110 кг
Вес (внутренний блок)	48 кг
Страна сборки	Китай

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.