

# Описание товара Настенный газовый котел

## NAVIEN DELUXE S 16K



### Описание

#### **Основные особенности и преимущества настенного газового котла NAVIEN DELUXE S16K:**

- Адаптированы к Российским условиям эксплуатации;
- Защита от перепадов напряжения сети в пределах  $\pm 30\%$  от 230 в (SMPS-чип);
- Минимальное рабочее давление газа - 25 мм.вод.ст.;
- В комплекте выносной  $f$  управления со встроенным датчиком температуры воздуха в помещении;
- Автоматическая система защиты от замерзания:  
 $t^{\circ} \text{ОВ } t^{\circ} \text{ОВ}$
- Стабильное горение благодаря датчику давления воздуха APS(Air Pressure System);
- Теплообменник из нержавеющей стали, по сравнению с медным, имеет повышенную в 5-6 раз стойкость к коррозии, что значительно увеличивает срок его службы.
- Работа как на природном так и на сжиженном газе.

### Характеристики

|                      |                              |
|----------------------|------------------------------|
| Тип котла            | газовый                      |
| Камера сгорания      | закрытая                     |
| Вид топлива          | Сжиженный газ, Природный газ |
| КПД %                | 91.4                         |
| Страна производителя | Южная Корея                  |
| Конденсационный      | Нет                          |
| Энергонезависимый    | Нет                          |

|                                              |                                                                         |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Материал первичного теплообменника           | нержавеющая сталь                                                       |
| Встроенный циркуляционный насос              | Да                                                                      |
| Встроенный расширительный бак                | Да                                                                      |
| Расход сжиженного газа, кг/час               | 1.43                                                                    |
| Расход природного газа куб. м/час            | 1.72                                                                    |
| Номинальное давление природного газа, мбар   | 25                                                                      |
| Номинальное давление сжиженного газа, мбар   | 37                                                                      |
| Температура теплоносителя, °C                | 40 — 80                                                                 |
| Температура в контуре ГВС, °C                | 30 — 60                                                                 |
| Макс. давление воды в контуре ГВС, бар       | 8                                                                       |
| Макс. давление воды в контуре отопления, бар | 3                                                                       |
| Электропитание                               | 220-240/1/50                                                            |
| Гарантийный срок                             | 3 года                                                                  |
| Функции                                      | термометр, манометр, автоподжиг, модуляция пламени, комнатный термостат |
| Особенности                                  | дисплей, пульт ДУ                                                       |
| Габаритный размер                            | 400x665x255 мм                                                          |
| Патрубок подключения контура ГВС             | 1/2                                                                     |
| Патрубок подключения контура отопления       | 3/4                                                                     |
| Патрубок подключения газа                    | 3/4                                                                     |
| Цвет                                         | белый                                                                   |
| Отапливаемая площадь, кв.м.                  | 160 кв. м.                                                              |
| Способ установки                             | Настенный                                                               |
| Установка                                    | Настенная                                                               |

---

Информация на сайте [prom-katalog.ru](http://prom-katalog.ru) носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.