

Коммерческое предложение от 14.04.2025

Наименование товара: Напольный котел Конорд КСц-Г-10S

Ссылка на товар: <https://prom-katalog.ru/catalog/gazovye-kotly-otopleniya/napolnyy-kotel-konord-ksts-g-10s>



Описание

Напольный котел Конорд КСц-Г-10S хорошо адаптирован под условия как холодной, так и умеренной зимы, и способен поддерживать любую заданную температуру при условии правильного расчета мощности.

Особенности:

- Коэффициент полезного действия котла 90%. Применяемая теплоизоляция исключает потери тепла.
- Инновационная конструкция дымоборника и расположение на нем датчика тяги гарантированно отключает подачу газа при отсутствии тяги, а также позволяет поддерживать стабильную работу котла при кратковременном возникновении обратной тяги.
- Срок службы газового котла 15 лет.
- Оригинальный дизайн, компактность при низком уровне шума, возможность использования второго контура котла в летнее время при отключенной системе отопления.
- Применение итальянской автоматики SIT обеспечивает стабильность заданной температуры и работу при низком давлении газа

- Детали облицовки выполнены из современного материала с тройной защитой: слой цинка, полимерная краска и защитная синтетическая пленка. Конструкция котла облегчает выполнение монтажа и техническое обслуживание.
- Прекрасно работает при низком давлении газа 0,6 кПа - 46% от номинального 1,3 кПа. Цилиндрический теплообменник выполнен из холоднокатаного металла, что позволяет использовать котел в закрытой системе отопления.
- Идеальное соотношение цены и качества
- Испытан и сертифицирован в соответствии с российскими стандартами
- Срок гарантии 3 года

Характеристики

| | |
|--|----------------|
| Тип котла | газовый |
| Камера сгорания | открытая |
| Вид топлива | Природный газ |
| КПД % | 90 |
| Страна производителя | Россия |
| Конденсационный | Нет |
| Энергонезависимый | Да |
| Материал первичного теплообменника | сталь |
| Расход природного газа куб. м/час | 1.2 |
| Номинальное давление природного газа, мбар | 18 |
| Температура теплоносителя, °С | — 95 |
| Макс. давление воды в контуре отопления, бар | 2 |
| Функции | термометр |
| Габаритный размер | 304x925x414 мм |
| Диаметр дымохода | 114 мм |
| Патрубок подключения контура отопления | 2 |
| Патрубок подключения газа | 1/2 |
| Цвет | белый |
| Отапливаемая площадь, кв.м. | 100 кв. м. |
| Способ установки | Напольный |
| Установка | Напольная |

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.