

Описание товара Колодезный насос Wilo TWI 5

504 EM



Описание

Колодезный насос Wilo TWI 5 504 EM - многоступенчатый погружной насос из нержавеющей стали.

Особенности Wilo TWI 5 504 EM:

- Многосекционное исполнение полностью из AISI304
- С сертификатом KTW & TUV
- Двойное скользящее торцевое уплотнение SIC/SIC
- Разъемный соединительный кабель
- Мотор с водяным охлаждением больших размеров
- Объем поставки включает в себя соединительный кабель длиной 20 м и предохранительный трос

Характеристики

Вес, кг	18 кг
Тип насоса	колодезный
Страна производителя	Германия
Установка насоса	вертикальная
Глубина погружения	20 м
Страна сборки	Германия
Потребляемая мощность	1150 Вт
Номинальная мощность	750 Вт

Пропускная способность, куб. м/час	5
Электропитание	220-240/1/50
Качество воды	чистая
Допустимая температура жидкости, °С	3 — 40
Дополнительная информация	максимальное содержание песка в воде не более 50 гр. в куб. м.
Механизм насоса	центробежный
Защита от перегрева	есть
Автоматический контроль за уровнем воды	поплачковый
Цвет	серебро
Вес	18 кг
Длина сетевого шнура	20 м
Диаметр выходного отверстия	1¼"
Глубина погружения, м	20 м
Качество воды	Чистая
Пропускная способность, куб. м/час	5

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.