

Коммерческое предложение от 11.04.2025

Наименование товара: Бойлер косвенного нагрева Ferrolі Ecounit 300-2C

Ссылка на товар: <https://prom-katalog.ru/catalog/boylery-kosvennogo-nagreva/nakopitelnyy-vodonagrevatel-ferroli-ecounit-300-2c>



Описание

Для постоянного поддержания 300-литрового запаса горячей воды и при этом максимальной экономии на энергоносителе Вам идеально подойдет бойлер косвенного нагрева модели **Ferrolі ECOUNIT 300-2C**.

Надежность этого оборудования не вызывает сомнений, его энергоэффективность обусловлена не только большой площадью теплообмена нагревательного элемента, но и высокой эффективностью теплоизоляции, а панель доступа – превосходное решение, облегчающее сервисные работы с оборудованием.

Особенности прибора:

- Подходят для использования с котлами любых брендов
- Специальное защитное покрытие внутренней стенки бака
- Два спиралевидный теплообменник
- Наличие контура рециркуляции
- Панель доступа облегчает обслуживание прибора
- Конструкция включает две гильзы для установки датчика бойлера

- Большой защитный магниевый анод
- Защита от избыточного давления
- В комплект входит блок приоритета ГВС
- Есть возможность дополнительной установки электрического ТЭНа с регулятором
- Есть возможность установки датчика бойлера
- Жесткий стальной корпус
- Белое эмалевое покрытие корпуса
- Беззвучная работа оборудования
- Компактные размеры
- Лаконичный и привлекательный дизайн

Характеристики

Тип водонагревателя	Накопительный
Объем бака	300 л
Бак	Сталь
Вид бака	Цилиндрический
Страна производителя	Италия
Температура горячей воды макс. °С	93
Давление на входе, атм	0,6 — 10
Число теплообменников	2
Мощность теплообменника	43 кВт
Площадь теплообменника	1.71 кв. м.
Гарантийный срок	2 года
Управление	механическое
Дисплей	Нет
Защита	защита от перегрева, от избыточного давления, обратный клапан
Предохранительный клапан	Да
Защитный анод	магниевый
Количество анодов	1
УЗО	Да
Габаритный размер	73/164.8/73см
Вес	102 кг
Присоединительный размер	1
Диаметр входа линии рециркуляции	3/4"
Цвет	белый

Объем бака, л	300 л
Способ установки	Вертикально
Подводка	Сбоку

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.