

Описание товара Кассетный кондиционер

Timberk AC TIM 48LC ST5



Описание

- Кассетная сплит система Timberk AC TIM 48LC ST5 – это современная модель полупромышленного кассетного кондиционера.
- Устройство имеет функциональную систему безопасности, долговечно и работает в нескольких режимах, всегда сохраняя высокую энергоэффективность.
- В комплекте поставляется удобный пульт.
- Timberk представляет передовые высокомоощные полупромышленные кондиционеры серии City, включающей в себя модели нескольких видов, что позволяет покупателю подобрать оборудование согласно условиям эксплуатации и требованиям к форме и эффективности кондиционера.
- Все устройства выполнены из очень качественных передовых материалов, устойчивых к агрессии внешней среды.
- Особенности Timberk AC TIM 48LC ST5:
- Внутрирельефная система медных труб – равномерное течение хладагента Увеличенная эффективность теплообмена и сниженное энергопотребление Пожаробезопасный металлический блок платы управления Дренажная помпа – подъём конденсата на 0,8 м Возможность приточной вентиляции Охлаждение, обогрев, вентиляция, осушение Раздача воздуха в четырех направлениях Декоративная компактная панель Дополнительная защита от протечки конденсата Интенсивный режим работы Turbo Автоматический режим работы Intellect Auto Ночной режим работы Night Care Таймер
- на включение и отключение 24 часа Повышенная надежность и срок службы кондиционера Автоматический перезапуск

Характеристики

| | |
|---------------------------------|-------------|
| Страна | Швеция |
| Производитель | Китай |
| Площадь, м2 | 140 |
| Охлаждение, кВт | 14 |
| Обогрев, кВт | 15,5 |
| Компрессор | Не инвертор |
| Расход воздуха, м3/ч | 1800 |
| Мах длина трассы, м | 50 |
| Режим работы | Холод/тепло |
| Режим приточной вентиляции | Опция |
| Гарантия | 2 года |
| Панель | В комплекте |
| Потребление при охлаждении, кВт | 4.87 |
| Потребление при обогреве, кВт | 5.13 |
| Диапазон t на охлаждение, °С | +15...+49 |
| Диапазон t на обогрев, °С | -15...+24 |
| Хладагент | R410A |
| Ø жидкостной трубы, дюйм | 3/8 |
| Ø газовой трубы, дюйм | 3/4 |
| Дренажная помпа | Да |
| Напряжение, В | 380 |
| Инвертор | Нет |
| Страна сборки | Китай |

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.