

## Коммерческое предложение от 09.04.2025

Наименование товара: Кассетный кондиционер Timberk AC TIM 48LC ST5

Ссылка на товар: <https://prom-katalog.ru/catalog/kassetnye-split-sistemy/kassetnaya-split-sistema-timberk-ac-tim-48lc-st5>



### Описание

- Кассетная сплит система Timberk AC TIM 48LC ST5 – это современная модель полупромышленного кассетного кондиционера.
- Устройство имеет функциональную систему безопасности, долговечно и работает в нескольких режимах, всегда сохраняя высокую энергоэффективность.
- В комплекте поставляется удобный пульт.
- Timberk представляет передовые высокомошнные полупромышленные кондиционеры серии City, включающей в себя модели нескольких видов, что позволяет покупателю подобрать оборудование согласно условиям эксплуатации и требованиям к форме и эффективности кондиционера.
- Все устройства исполнены из очень качественных передовых материалов, устойчивых к агрессии внешней среды.
- Особенности Timberk AC TIM 48LC ST5:
- Внутрирельефная система медных труб – равномерное течение хладагента Увеличенная эффективность теплообмена и сниженное энергопотребление Пожаробезопасный металлический блок платы управления Дренажная помпа – подъём конденсата на 0,8 м  
Возможность приточной вентиляции Охлаждение, обогрев, вентиляция, осушение Раздача

воздуха в четырех направлениях Декоративная компактная панель Дополнительная защита от протечки конденсата Интенсивный режим работы Turbo Автоматический режим работы Intellect Auto Ночной режим работы Night Care Таймер

- на включение и отключение 24 часа Повышенная надежность и срок службы кондиционера Автоматический перезапуск

## Характеристики

Страна	Швеция
Производитель	Китай
Площадь, м2	140
Охлаждение, кВт	14
Обогрев, кВт	15,5
Компрессор	Не инвертор
Расход воздуха, м3/ч	1800
Мах длина трассы, м	50
Режим работы	Холод/тепло
Режим приточной вентиляции	Опция
Гарантия	2 года
Панель	В комплекте
Потребление при охлаждении, кВт	4.87
Потребление при обогреве, кВт	5.13
Диапазон t на охлаждение, °C	+15...+49
Диапазон t на обогрев, °C	-15...+24
Хладагент	R410A
Ø жидкостной трубы, дюйм	3/8
Ø газовой трубы, дюйм	3/4
Дренажная помпа	Да
Напряжение, В	380
Инвертор	Нет
Страна сборки	Китай

---

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.