

# Описание товара Канальная сплит-система AUX

## ALMD-H60/5R1



### Описание

Канальный кондиционер AUX ALMD-H60/5R1 - это тандем двух взаимозависимых приборов: внешнего и внутреннего блока, соединенных трубопроводами для циркуляции хладагента, в частности, фреона.

Внутренний блок с подсоединенной к нему разветвленной системой труб-воздуховодов маскируется за панелями подвесного потолка. Охлажденный воздух по трубам воздуховода поступает сразу в несколько помещений. Одна сплит-система обслуживает одновременно некоторое количество аудиторий, в том числе расположенных на разных этажах.

Кондиционеры канального типа по праву классифицируются как климатические установки повышенной мощности.

### **Особенности AUX ALMD-H60/5R1:**

- Конструкция узлов и элементов кондиционера разработана таким образом, что позволяет подключить воздуховоды к инженерным системам объекта, а именно, вентиляции.
- По статистике сервисных центров по ремонту климатической техники, канальные кондиционеры просты в обслуживании.
- По желанию пользователя можно выбрать модель, которая позволит наладить приток воздуха с улицы.
- Самый шумный элемент — компрессор — находится на улице, и шум не нарушает комфорта находящихся в помещении людей.
- За счет того, что одна канальная сплит-система способна обслужить сразу несколько помещений, потребитель экономит на приобретении и монтаже оборудования.

## Характеристики

|                                                        |                      |
|--------------------------------------------------------|----------------------|
| Тип внутреннего блока                                  | Канальный            |
| Модель кондиционера                                    | 60 (до 170 м.кв)     |
| Режим работы                                           | Охлаждение и обогрев |
| Максимальная длина трассы                              | 50 м                 |
| Мощность охлаждения                                    | 17600 Вт             |
| Мощность обогрева                                      | 18500 Вт             |
| Страна производителя                                   | Китай                |
| Потребляемая мощность (охлаждение)                     | 5710 Вт              |
| Потребляемая мощность (обогрев)                        | 6000 Вт              |
| Гарантийный срок                                       | 3 года               |
| Wi-fi Пульт дистанционного управления                  | Да                   |
| Уровень шума (внутренний блок), Дб                     | 53                   |
| Уровень шума (внешний блок), Дб                        | 62                   |
| Электропитание                                         | 380-420/3/50         |
| Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °С | -5 — 49              |
| Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °С    | -15 — 24             |
| Диаметр жидкой магистрали, мм                          | 9.52                 |
| Диаметр газовой магистрали, мм                         | 19.05                |
| Габаритный размер (внутреннего блока)                  | 1250x785x 290x мм    |
| Габаритный размер (внешнего блока)                     | 945x1255x 340x мм    |
| Вес (внешний блок)                                     | 101 кг               |
| Вес (внутренний блок)                                  | 41.4 кг              |
| Инвертор                                               | Нет                  |
| Страна сборки                                          | Китай                |

---

Информация на сайте [prom-katalog.ru](http://prom-katalog.ru) носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.