

## Коммерческое предложение от 14.04.2025

Наименование товара: Сплит система TCL TAC-09HRIA/VE

Ссылка на товар: [https://prom-katalog.ru/catalog/split-sistemy/split\\_sistema\\_tcl\\_tac\\_09hria\\_ve-311917308](https://prom-katalog.ru/catalog/split-sistemy/split_sistema_tcl_tac_09hria_ve-311917308)



### Описание

Сплит система TCL TAC-09HRIA/VE - новейшая серия DC-инверторных кондиционеров разработанная с акцентом на высокий уровень сезонной эффективности, SEER всех моделей в рамках линейки соответствует классу A++ согласно европейской шкалы энергоэффективности, а также превосходным балансом технических характеристик. В конструкции кондиционера применена технология 3D DC Inverter, которая означает использование инвертора постоянного тока (DC) для всех силовых компонентов кондиционера - компрессора, а также электродвигателей вентиляторов наружного и внутреннего блоков. Отличительной особенностью серии является наличие 5 скоростей вентилятора внутреннего блока, а также сверхтихого режима "MUTE", актуального для ночного времени суток, в данном режиме работа внутреннего блока становится почти бесшумной, не более 21 дБ(А). Кондиционер имеет богатую комплектацию в которую входят фильтры доп. очистки, управление воздушным потоком с пульта управления с помощью автоматических горизонтальных и вертикальных жалюзи, ионизатор воздуха. Для пользователя доступны режимы: дежурного отопления, экономичный режим и режим высокой мощности, в котором кондиционер способен непродолжительное время выдавать производительность до 20% выше своих номинальных характеристик. Существует возможность приобретения и подключения модуля Wi-Fi, для удаленного управления кондиционером.

### Характеристики

Страна бренда	Китай
Производитель	Китай
Компрессор	Инвертор
Площадь, м2	25
Режим работы	Холод/тепло
Охлаждение, кВт	2.6
Обогрев, кВт	2.6
Потребление при охлаждении, кВт	0.835
Потребление при обогреве, кВт	0.885
Охлаждающая способность, тыс. BTU	9
Диапазон t на охлаждение, С	0...+53
Диапазон t на обогрев, С	-15...+30
Расход воздуха, м3/ч	750
Хладагент	R410A
Мах длина трассы, м	20
Ø газовой трубы, дюйм	3/8
Ø жидкостной трубы, дюйм	1/4
Фильтр тонкой очистки	Да
Ионизатор воздуха	Да
Катехиновый фильтр	Да
Авторестарт	Да
Самодиагностика	Да
Непрерывное движение заслонок	Да
Теплый пуск	Да
Пульт Д/У	Да
Цвет	Белый
Дисплей	Да
Ночной режим	Да
Авто режим	Да
Напряжение, В	220 В
Гарантия	3 года
Инвертор	Есть
Страна сборки	Китай

---

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.