

## Коммерческое предложение от 07.04.2025

Наименование товара: Настенный газовый котел Ferroli Fortuna F 24

Ссылка на товар: [https://prom-katalog.ru/catalog/gazovye-kotly-otopleniya/kotel\\_gazovyy\\_nastenny\\_ferroli\\_fortuna\\_f\\_24](https://prom-katalog.ru/catalog/gazovye-kotly-otopleniya/kotel_gazovyy_nastenny_ferroli_fortuna_f_24)



### Описание

Ferroli Fortuna F24 – это продуманный и практичный в использовании газовый котёл, важным преимуществом которого является наличие защиты от замерзания и перегрева. Представленное устройство порадует интуитивно понятным управлением и наличием специального манометра. Модель славится циркуляционным насосом и антиблокировкой насоса.

Особенности и преимущества:

- Атмосферная горелка
- Энергозависимый
- Циркуляционный насос
- Расширительный бак
- Настенная установка
- Самодиагностика
- Защита от замерзания
- Термостат защиты от перегрева
- Электронная система управления

- Манометр
- Антиблокировка насоса
- Интуитивно понятное управление
- Функциональный ЖК дисплей
- Ионизационный контроль пламени
- Подогрев вторичного теплообменника
- Лаконичный дизайн

## Характеристики

Страна	Италия
Производство	Китай
Тип котла	Энергозависимый
Режим работы	Отопление/ГВС
Камера сгорания	Закрытая
Горелка	Атмосферная
Max мощность, кВт	24
Min мощность, кВт	7.2
Max давление отопит контура , Атм	3
Min давление отопит контура , Атм	0.8
Расширительный бак	Да
Циркуляционный насос	Да
Тип теплообменника	Раздельный
Max давление в контуре ГВС, Атм	8
Min давление в контуре ГВС, Атм	0.1
Производительность $\Delta$ ГВС 30С, л/мин	12
Max расход природного газа, м3/ч	2.72
Min расход природного газа, м3/ч	0.88
Min расход сжиженного газа, кг/ч	0.65
Max расход сжиженного газа, кг/ч	2.05
Номинальное давление природного газа, мбар	13
Присоединительный $\varnothing$ дымохода, мм	100/60
Присоединительный $\varnothing$ газопровода, дюйм	1/2
$\varnothing$ дымохода раздельного, мм	80
Присоединительный $\varnothing$ контур отопления, дюйм	3/4
Присоединительный $\varnothing$ контур ГВС, дюйм	1/2
Электрическая мощность, Вт	110

Частота тока, Гц	50
Напряжение сети, В	220
Габариты (ВхШхГ), см	74x44x23,5
Вес, кг	35
Гарантия	2 года
Тип установки	Настенный
Самодиагностика	Да
Защита от замерзания	Да
Термостат защиты от перегрева	Да
Электронная система управления	Да
Манометр	Да
Контроль пламени	Да
Антиблокировка насоса	Да
Функциональный ЖК дисплей	Да
Возможность установки в жилой зоне	Да
Интуитивно понятное управление	Да
Высота, см	74
Ширина, см	44
Глубина, см	23.5
Отапливаемая площадь, кв.м.	240
Способ установки	Настенный
Энергонезависимые	Нет

---

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.