

# Описание товара Сплит-система Daichi

## DA25AVQS1-S / DF25AVS1 серый



### Описание

Настенная сплит-система **Daichi DA25AVQS1-S/DF25AVS1** выполнена в эргономичной форме, поэтому удобно монтируется и, благодаря стильному дизайну, удачно вписывается в интерьер комнаты. Прибор поможет обеспечить комфортные условия для человека во время сна, ведь плавно обогреет или охладит воздух в комнате, не создав при этом сильного шума и посторонних вибраций. Долговечное оборудование защищено от скачков напряжения сети.

### **Преимущества и особенности сплит-систем серии PEAK от Daichi:**

- Удобочитаемый информативный LED дисплей на панели внутреннего блока
- Молниеносный выход на заданный режим
- Режимы интеллектуального и форсированного оттаивания теплообменника наружного блока
- Самодиагностика и автоматическая защита
- Автоматический рестарт
- Подготовка к теплomu пуску
- Функции «Локальный комфорт» и «Комфортный сон»
- Предотвращение замерзания помещения
- Угольный фильтр
- Два варианта исполнения лицевой панели
- Возможность работы в составе мульти сплит-систем
- Wi-Fi, удаленное онлайн управление через «облако Даичи»

### Характеристики

Площадь помещения	25 кв, м,
Тип внутреннего блока	Настенный

Название модели	Daichi PEAK
Страна производителя	Япония
Цвет	белый , серый
Модель кондиционера	9 (до 30 м,кв)
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Мощность охлаждения	2,5 кВт
Мощность обогрева	2,8 кВт
Потребляемая мощность (охлаждение)	0,78 кВт
Потребляемая мощность (обогрев)	0,78 кВт
Класс энергетической эффективности (охлаждение/обогрев)	A++
Максимальная длина трассы	15 м
Гарантийный срок	3 года
Дополнительные режимы	авторестарт, самодиагностика, ночной режим, авторежим, режим осушения/вентиляции
Wi-fi управление	Да
Пульт дистанционного управления	Да
Уровень шума (внутренний блок), Дб	40
Электропитание	220-240/1/50
Коэффициент эффективности EER	3,21
Коэффициент эффективности COP	3,61
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °C	-15 — 48
Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C	-15 — 24
Диаметр жидкой магистрали, мм	6,35
Диаметр газовой магистрали, мм	9,52

Перепад высот	10 м
Воздухообмен, м <sup>3</sup> /час	210 — 480
Габаритный размер (внутреннего блока)	79x27,5x20см
Габаритный размер (внешнего блока)	77,6x54x32см
Вес (внешний блок)	26,5 кг
Вес (внутренний блок)	9 кг
Инвертор	Есть
Страна сборки	Китай

---

Информация на сайте [prom-katalog.ru](http://prom-katalog.ru) носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.