

Описание товара Сплит-система Cooper & Hunter CH-S12FTX5 Winner Inverter



Описание

Сплит-система Cooper & Hunter Winner разработана с внедрением технологии «Cold Plasma», благодаря которой устраняются всевозможные загрязнители и аллергены. Система рассчитана на охлаждение и нагревание воздуха в помещениях площадью до 70 м². Инверторные сплит-системы серии Winner относятся к энергосберегающему классу A+++ (Class Energy Efficiency – Generation IV). Приборы демонстрируют стабильные показатели даже при перепадах в сети и при минусовой температуре на улице.

Особенности и преимущества Cooper & Hunter CH-S12FTX5 Winner Inverter:

- Температурный диапазон от - 24°C до + 43°C
- «CH SMART-ION Filter» - технология тотальной очистки воздуха нового поколения
- Полное соответствие действующей с 1-01-2013 директиве Европейского союза ErP (Energy related Products) № 626/2011/EU для бытовых тепловых насосов и кондиционеров SEER A++ SCOP A++
- Озонобезопасный высокоэффективный фреон R410
- Премиальный пульт дистанционного управления с новым эргономичным корпусом и ночной подсветкой
- Усовершенствованное *программное обеспечение*, которое оптимизирует работу кондиционера в широком диапазоне частот вращения компрессора
- Многоскоростной вентилятор
- Широкий воздушный поток
- Технология инверторов от *DAIKIN*
- Функция «Авторестарт»
- Защита от обмерзания наружного блока

- 24-часовой таймер
- Защита от обдува холодным воздухом
- Покрытие «Blue Fin»
- Функция «I FEEL»
- Работа в режиме «SLEEP»
- Автономное осушение
- Цветной дисплей
- Защита компрессора
- Режим дежурного отопления
- Экономичное охлаждение
- Запуск при низких температурах наружного воздуха.

Характеристики

Страна бренда	США
Производитель	США
Компрессор	Инвертор
Площадь, м2	35
Охлаждение, кВт	3.5
Обогрев, кВт	3.6
Потребление при охлаждении, кВт	0.972
Потребление при обогреве, кВт	0.942
Охлаждающая способность, тыс. BTU	12
Диапазон t на охлаждение, С	-15...+48
Диапазон t на обогрев, С	-15...+24
Расход воздуха, м3/ч	560
Хладагент	R410A
Мах длина трассы, м	20
Ø газовой трубы, дюйм	3/8
Ø жидкостной трубы, дюйм	1/4
Фильтр тонкой очистки	Да
Плазменный фильтр	Да
Самоочистка внут блока	Да
Катехиновый фильтр	Да
Антибактериальный фильтр	Да
Авторестарт	Да
Самодиагностика	Да
Теплый пуск	Да

Пульт Д/У	Да
Цвет	Белый
Дисплей	Да
Ночной режим	Да
Антиаллергенный фильтр	Да
Напряжение, В	220 В
Гарантия	2 года

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.