

Коммерческое предложение от 08.04.2025

Наименование товара: Конденсационный котел для отопления пр-ва Thermona THERM 14 KDN

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/gazovye-kotly-otopleniya/_thermona_therm_14_kdn



Описание

Конденсационный котел для отопления пр-ва Thermona THERM 14 KDN от компании Пром-Каталог.Ру

Характеристики

| | |
|-----------------------------------|-----------------|
| Страна | Чехия |
| Производство | Чехия |
| Тип котла | Энергозависимый |
| Режим работы | Отопление |
| Камера сгорания | Закрытая |
| Горелка | Модулируемая |
| Мах мощность, кВт | 14,8 |
| Min мощность, кВт | 3,2 |
| Мах давление отопит контура , Атм | 3 |
| Min давление отопит контура , Атм | 0,8 |

| | |
|--|-----------------|
| Расширительный бак | Да |
| Циркуляционный насос | Да |
| Возможность подключения бойлера ГВС | Да |
| Тип теплообменника | Конденсационный |
| Max расход природного газа, м3/ч | 1,52 |
| Min расход природного газа, м3/ч | 0,31 |
| Номинальное давление природного газа, мбар | 20 |
| Присоединительный ø дымохода, мм | 125/80 |
| Присоединительный ø газопровода, дюйм | 3/4 |
| ø дымохода отдельного, мм | 80 |
| Присоединительный ø контур отопления, дюйм | 3/4 |
| Электрическая мощность, Вт | 70 |
| Частота тока, Гц | 50 |
| Напряжение сети, В | 220 В |
| Габариты (ВхШхГ), см | 72,5x43x28,5 |
| Вес, кг | 32 |
| Гарантия | 2 года |
| Тип установки | Настенный |
| Термостат защиты от перегрева | Да |
| Низкий уровень NOx | Да |
| Электронная система управления | Да |
| Манометр | Да |
| Контроль пламени | Да |
| Функциональный ЖК дисплей | Да |
| Возможность установки в жилой зоне | Да |
| Эксплуатация в отдельной котельной | Да |
| Интуитивно понятное управление | Да |
| Высота, см | 72,5 |
| Ширина, см | 43 |
| Глубина, см | 28,5 |

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.