

Коммерческое предложение от 25.04.2025

Наименование товара: Канальная сплит-система Rovex RD-36HR3/CCU-36HR3

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/kanalnye-split-sistemy/_rovex_rd_36hr3_ccu_36hr3



Описание

Канальный кондиционер Rovex RD-36HR3/CCU-36HR3 идеально подходит для офисных помещений, магазинов, административных зданий. Компактная модель со скрытой установкой позволяет кондиционировать помещения не нарушая интерьера.

Особенности и преимущества Rovex RD-36HR3/CCU-36HR3:

- Авторестарт
- Режим турбо
- Обогрев
- Охлаждение
- 24 часовой таймер
- Проводной пульт управления
- Wi-Fi управление (опция)

Характеристики

Модель кондиционера

36 (до 100 м.кв)

Площадь помещения	100 кв. м.
Тип внутреннего блока	Канальный
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Инвертор	Нет
Страна производителя	Китай
Страна сборки	Китай
Цвет	серебристый
Мощность охлаждения	10.6 кВт
Мощность обогрева	11.7 кВт
Потребляемая мощность (охлаждение)	3.5 кВт
Потребляемая мощность (обогрев)	3.24 кВт
Класс энергетической эффективности (охлаждение/обогрев)	A/A
Максимальная длина трассы	30 м
Гарантийный срок	3 года
Wi-fi управление	Опция
Пульт дистанционного управления	Да
Уровень шума в/б, Дб	40
Уровень шума (внешний блок), Дб	58
Электропитание	220-240/1/50
Коэффициент эффективности EER	3.21
Коэффициент эффективности COP	3.6
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °C	-5 — 49
Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C	-15 — 24
Диаметр жидкой магистрали, мм	9.52
Диаметр газовой магистрали, мм	15.88
Перепад высот	20 м
Хладагент	R 410A
Расход воздуха, куб. м/ч	1460
Габаритный размер (внутреннего блока)	29 × 89 × 73.5 см
Габаритный размер (внешнего блока)	39.5 × 97 × 80.5 см
Вес (внешний блок)	64 кг
Вес (внутренний блок)	36 кг
Вес	100 кг

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.