

Описание товара Внутренний кассетный блок мульти сплит-системы Lessar LS-MHE18BVE2/LZ- B4COBA eMagic Inverter



Описание

Кассетные внутренние блоки eMagic Inverter предназначены для монтажа в помещениях с подвесными потолками. Возможность распределения воздуха сразу в семи направлениях позволяет обеспечить требуемые стандарты комфорта в помещениях общественного назначения, таких как: торговые центры, спортивные залы, кафе. Для наиболее эффективной работы кассетные блоки рекомендуется устанавливать в центре помещения.

Особенности и преимущества Lessar LS-MHE18BVE2/LZ-B4COBA eMagic Inverter:

- Режим охлаждения. Включается тогда, когда температура в помещении становится выше заданной
- Режим вентиляции. Осуществляет циркуляцию воздуха в помещении с помощью вентилятора внутреннего блока без включения компрессора
- Автоматический режим. Поддерживает комфортную температуру в помещении, выбирая нужный режим работы
- Режим обогрева. Включается тогда, когда температура в помещении становится ниже заданной
- Умный старт. Функция, предотвращающая в режиме обогрева подачу холодного воздуха в помещение
- Таймер. Функция, позволяющая программировать время автоматического включения и выключения кондиционера в течение суток
- Регулировка скорости вентилятора. Функция, регулирующая скорость воздушного потока для создания и поддержания максимально комфортного микроклимата в помещении

- Светодиодный дисплей. Легко читаемый функциональный LED дисплей, отображающий заданную температуру охлаждения/обогрева, режимы работы и неисправности (в случае возникновения)
- Режим сна. Функция, обеспечивающая режим работы по специальной программе: создает максимально комфортные температурные условия для здорового сна и легкого пробуждения
- Авторестарт. Функция, сохраняющая последние настройки в случае перебоев с электропитанием. Включает кондиционер в ранее заданном режиме после восстановления электропитания
- Инфракрасный пульт, позволяющий управлять всеми функциями кондиционера на расстоянии
- Режим осушения. Уменьшает влажность воздуха в помещении
- Встроенный в пульт датчик температуры. Функция, изменяющая режим работы, обеспечивая комфортную температуру в соответствии со значением датчика температуры, встроенного в дистанционный пульт управления
- Вертикальное качание жалюзи. Функция, позволяющая управлять воздушным потоком с помощью жалюзи, имеющих 5-7 фиксированных положений и плавное качание, обеспечивающее равномерное распределение воздушного потока.

Характеристики

Площадь помещения	50 кв. м.
Модель кондиционера	18 (до 50 м.кв)
Тип внутреннего блока	Кассетный
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Инвертор	Да
Страна производителя	Россия
Страна сборки	Китай
Цвет	белый
Тип блока	Внутренний
Мощность охлаждения	5.28 кВт
Мощность обогрева	5.42 кВт
Потребляемая мощность (охлаждение)	0.102 кВт
Потребляемая мощность (обогрев)	0.102 кВт
Гарантийный срок	4 года
Уровень шума в/б, Дб	39
Электропитание	220-240/1/50
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °С	-15 — 50
Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °С	-15 — 24

Диаметр жидкой магистрали, мм	6.35
Диаметр газовой магистрали, мм	12.7
Хладагент	R 32
Расход воздуха, куб. м/ч	479
Габаритный размер (декоративной панели)	64.7 × 64.7 × 5 см
Габаритный размер (внутреннего блока)	57 × 57 × 26 см
Вес (внутренний блок)	18.7 кг
Вес	18.7 кг

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.