

Коммерческое предложение от 07.04.2025

Наименование товара: Напольный газовый котел ARTU S11K (АОГВК-11.6)

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/gazovye-kotly-otopleniya/_artu_s11_11_6-1739635416



Описание

Характеристики отопительного газового котла ARTU позволяют обеспечить стабильный обогрев помещения с комфортом и экономией во всем. Одно из главных преимуществ аппарата – повышенная теплоотдача. Аппараты имеют увеличенное число жаровых труб и турбулизаторы особой формы. Мощная теплоизоляция теплообменника и газоотводящего устройства со всех сторон, качественно сохраняет тепло нагретого теплообменника и обеспечивает надежную защиту от нагрева облицовки. Добавим к теплообменнику точно смоделированные конструкции камеры сгорания и газоотводящего устройства, точно разработанные и многократно испытанные узлы и детали. Получаем на выходе стабильно работающий в разных условиях аппарат, с РЕАЛЬНЫМ коэффициентом полезного действия 90 %. Надежность оборудования также на высоте.

Особенности и преимущества ARTU S11K (АОГВК-11.6):

- Двухконтурный
- Экономит: газ, деньги, нервы
- Не требует электроэнергии создан с учетом всех особенностей эксплуатации в россии
- Высокий КПД
- Уникальный теплообменник (изготовлен из конструкционной низкоуглеродистой стали)

- Итальянская автоматика (с функцией плавного включения и модуляцией пламени горелки)
- Оригинальная горелка Worgaz
- Порошковая окраска
- Толщина теплообменника 3-мм
- Комфорт: удобен в обслуживании, прост в ремонте
- Пригоден: 100% проверка и настройка газогорелочного оборудования

Характеристики

Тип котла	газовый
Модель котла	ARTU S
Отапливаемая площадь	116 кв. м.
Кол-во контуров	двухконтурный
Камера сгорания	открытая
Мощность	11.6 кВт
Установка	Напольная
Конденсационный	Нет
Вид топлива	Природный газ
Страна производителя	Россия
Страна сборки	Россия
Способ установки	Вертикально
Управление	механическое
КПД %	90
Энергонезависимый	Да
Материал первичного теплообменника	сталь
Встроенный расширительный бак	Нет
Встроенный циркуляционный насос	Нет
Расход природного газа куб. м/час	1.28
Номинальное давление природного газа, мбар	20
Температура теплоносителя, °С	50 — 90
Производительность горячей воды при t 35°С, л/мин	3.5
Цвет	белый
Гарантийный срок	3 года
Функции	Термометр
Диаметр дымохода	125 мм
Патрубок подключения контура ГВС	1/2"
Патрубок подключения контура отопления	1 1/2"

Патрубок подключения газа	1/2"
Длина	56.5 см
Ширина	28 см
Высота	85 см
Вес	55 кг

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.