

## Коммерческое предложение от 12.04.2025

Наименование товара: **Газовый конвектор FEG GF30F**

Ссылка на товар: [https://prom-katalog.ru/catalog/gazovye-konvektory/\\_feg\\_gf30f](https://prom-katalog.ru/catalog/gazovye-konvektory/_feg_gf30f)



### Описание

Напольный газовый конвектор FEG GF30F – это электронезависимое оборудование для обогрева жилых и производственных помещений, имеющих площадь до 40 квадратных метров. Модель имеет номинальную мощность 3,7 кВт и рассчитана на работу как на природном, так и на сжиженном газе. Необходимые для перевода на баллонный газ жиклеры входят в стандартную комплектацию. Нагрев осуществляется за счет сгорания газа в закрытой камере, в результате чего в отапливаемом помещении абсолютно не выгорает кислород. Температура передается в помещение от камеры сгорания через чугунный теплообменник. Забор воздуха для горения и вывод отработанных смесей осуществляется через коаксиальную трубу, размещаемую с обратной стороны конвектора в стене с обязательным выводом на улицу. По своим небольшим габаритам модель позволяет сэкономить место в помещениях, а приятный внешний вид обеспечивает сохранение индивидуальности дизайна интерьера жилого помещения.

### **Особенности и преимущества FEG GF30F:**

- Чугунный теплообменник
- Энергонезависимость (не требует подключения к электросети)
- Запуск в работу при помощи пьезоэлемента

- Не сжигает кислород в помещении (100% продуктов горения удаляется через коаксиальный дымоход)
- Закрытый цикл горения конвектора (за счет герметичного теплообменника)
- Классический внешний вид и стандартные размеры
- Возможность работы от магистрального газа или от баллона со сжиженным газом (жиклеры в комплекте)
- Не требует трубной разводки, поэтому исключены промерзания системы
- Простая установка (по сравнению с системой водяного отопления)
- Автоматическая поддержка температуры в диапазоне 13–38°C
- Запатентованная форма теплообменника (обеспечивает высокую конвекцию для быстрого прогрева помещения)
- Коаксиальный дымоход из высоколегированной жаропрочной стали, прошедший антикоррозийную гальваническую обработку и покрытый термостойкой эмалью (опция)
- Моментальная регулировка температуры воздуха
- Газовый клапан CR-6 Junkers (Германия)
- Горелка Worgas (Италия)
- Низкий уровень шума
- Высокий КПД

## Характеристики

Тип конвектора	Газовый
Площадь помещения	40 кв. м.
Установка	Напольная
Тепловая мощность	3.7 кВт
Страна производителя	Венгрия
Модель конвектора	FEG GF_F
Страна сборки	Венгрия
Цвет	бежевый
Камера сгорания	закрытая
Расход сжиженного газа, кг/час	0.28
Расход природного газа куб. м/час	0.4
Гарантийный срок	2 года
Материал теплообменника	Чугун
Присоединительные размеры патрубков, дюйм	1/2"
Управление	механическое
Дополнительная информация	КПД 90-95%
Длина	31 см
Ширина	50 см
Высота	68.5 см

**Вес**

**34 кг**

---

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.