

Описание товара Кассетная сплит-система Daikin

FFA60A9/RXM60R



Описание

Кассетный кондиционер Daikin FFA_A обладает стильным дизайном и предназначен для монтажа в ячейку подвесного потолка типа армстронг. Прибор обеспечивает быстрое и качественное охлаждение небольшой площади, также предусмотрены режимы обогрева, приточной вентиляции и осушения.

Особенности и преимущества Daikin FFA60A9/RXM60R:

- В комбинации с наружными блоками обеспечивается наивысшая энергоэффективность
- Гармония эксклюзивного дизайна и технического совершенства
- Кассетные блоки идеально подходят для размещения в модуле подвесного потолка стандартного размера 600х600 мм, выступ декоративной панели от плоскости потолка всего 8 мм
- Идеальное предложение для небольших магазинов, офисов, бытовых помещений
- Унифицированный модельный ряд внутренних блоков для работы на хладагентах R-32 и R-410A. Использование хладагента R-32 уменьшает на 68% воздействие на окружающую среду в аспекте глобального потепления по сравнению с R-410A, ведет к снижению потребления энергии и меньшему объему хладагента
- Надежная работа при низких температурах наружного воздуха до -20 °C
- Инфракрасный датчик присутствия и измерения температуры на уровне пола (опция)
- Индивидуальное управление заслонками, дающее удобство при ремонте или изменении интерьера.

Характеристики

Модель кондиционера

20 (до 60 м.кв)

Площадь помещения	60 кв. м.
Тип внутреннего блока	Кассетный
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Инвертор	Да
Страна производителя	Япония
Страна сборки	Чехия
Цвет	белый
Мощность охлаждения	5.7 кВт
Мощность обогрева	7 кВт
Потребляемая мощность (охлаждение)	1.87 кВт
Потребляемая мощность (обогрев)	2.05 кВт
Максимальная длина трассы	30 м
Гарантийный срок	3 года
Wi-fi управление	Опция
Пульт дистанционного управления	Опция
Уровень шума в/б, Дб	32
Уровень шума (внешний блок), Дб	50
Электропитание	220-240/1/50
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °C	-10 — 46
Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C	-15 — 24
Диаметр жидкой магистрали, мм	6.35
Диаметр газовой магистрали, мм	12.7
Перепад высот	20 м
Хладагент	R 32
Расход воздуха, куб. м/ч	870
Габаритный размер (декоративной панели)	70 × 70 × 5.5 см
Габаритный размер (внутреннего блока)	57.5 × 57.5 × 26 см
Габаритный размер (внешнего блока)	37.3 × 87 × 73.4 см
Вес (внешний блок)	49 кг
Вес (внутренний блок)	18 кг
Вес	67 кг

определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.