

## Коммерческое предложение от 11.04.2025

Наименование товара: Кассетная сплит-система General Climate GC-4C60HRN2/GU-U60H2

Ссылка на товар: [https://prom-katalog.ru/catalog/kassetnye-split-sistemy/kassetnaya\\_split\\_sistema\\_general\\_climate\\_gc\\_4c60hrn2\\_gu\\_u60h2](https://prom-katalog.ru/catalog/kassetnye-split-sistemy/kassetnaya_split_sistema_general_climate_gc_4c60hrn2_gu_u60h2)



### Описание

Кассетный кондиционер General Climate GC/GU-4C60HRN2 обеспечивает эффективное распределение воздуха в 4 направлениях. Благодаря этому охлаждение или обогрев происходит достаточно быстро и достигает практически всех рабочих зон в помещении. За счет его компактных габаритов и размера декоративной панели 95x95 см идеально вписывается в подвесную потолочную конструкцию.

### **Особенности и преимущества General Climate GC-4C60HRN2/GU-U60H2:**

- Высокая производительность
- Четырехсторонняя раздача воздуха
- Режимы: охлаждение, обогрев, осушение, вентиляция, авто
- Подмес свежего воздуха
- Высокотехнологичный воздушный фильтр эффективно удаляет пыль, вредные примеси и неприятные запахи
- Дисплей с индикатором температуры и режима работы
- Адаптирован для работы на охлаждение при температуре внешнего воздуха до -20С

- Двойная защита от перелива конденсата
- Программируемый таймер
- Пульт ДУ
- Авторестарт
- Низкий уровень шума
- Самодиагностика
- Экономичное энергопотребление
- Современный дизайн
- Встроенная дренажная помпа
- Лицевая панель в комплекте
- Индикация аварийного состояния

## Характеристики

Площадь помещения	170 кв. м.
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Уровень шума в/б, Дб	48
Инвертор	Нет
Тип внутреннего блока	Кассетный
Страна производителя	Великобритания
Страна сборки	Китай
Цвет	белый
Мощность охлаждения	16.12 кВт
Мощность обогрева	17.87 кВт
Потребляемая мощность (охлаждение)	6.27 кВт
Максимальная длина трассы	50 м
Гарантийный срок	3 года
Модель кондиционера	General Climate GC-4C_HRN2(c)
Wi-fi управление	Нет
Пульт дистанционного управления	Да
Уровень шума (внешний блок), Дб	54
Электропитание	380-420/3/50
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °С	18 — 43
Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °С	-7 — 24
Диаметр жидкой магистрали, мм	9.52
Диаметр газовой магистрали, мм	19.05

Перепад высот	30 м
Хладагент	R 410A
Расход воздуха, куб. м/ч	2100
Габаритный размер (декоративной панели)	95 × 95 × 5.5 см
Габаритный размер (внутреннего блока)	83 × 83 × 28.7 см
Габаритный размер (внешнего блока)	35 × 90 × 117 см
Вес (внешний блок)	99.7 кг
Вес (внутренний блок)	36.5 кг
Вес	136.2 кг

---

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.