

Коммерческое предложение от 28.04.2025

Наименование товара: Льдогенератор Icemake ND 50 WS

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/ldogeneratory/ldogenerator_icemake_nd_50_ws



Описание

Льдогенератор **Icemake ND 50 WS** используется на предприятиях общественного питания для производства льда гурме, применяющегося для приготовления прохладительных напитков и для охлаждения емкостей с жидкостями. Форма кубика подходит для стаканов любой формы. Корпус изготовлен из нержавеющей стали. Оборудование рекомендуется использовать при температуре окружающей среды от 5 до 38 °С.

Оборудование работает по принципу распыления воды: на охлажденные формы в виде перевёрнутых чашек под давлением через сопла подается холодная вода. Небольшое количество распыляемой воды превращается в лед и готовые кусочки льда падают в бункер-накопитель, а оставшаяся часть попадает в сборный агрегат, расположенный внизу аппарата для последующей рециркуляции.

Особенности:

- Система распыления менее подвержена образованию отложений минеральных солей
- Хладагент: R134a
- Легкая очистка системы распыления
- Плавные движения дверцы
- Простота настройки льдогенератора без необходимости съема передней панели

- Низкое потребление энергии
- Компактные размеры

Дополнительные характеристики:

- Потребляемая мощность: 8,5 кВт/сутки
- Вес кубика: 20 гр
- Давление воды: от 0,8 до 5 Бар

Производительность указана при температуре воздуха 10 °С, расход воды - при температуре 21 °С.

Характеристики

Тип льда	гурме лед
Производительность	50 кг/сутки
Тип водоснабжения	требуется подвод и отвод воды
Расход воды	139.2 л/сутки
Накопитель льда	с бункером
Вместимость бункера	22 кг
Охлаждение	водяное
Напряжение	220 В
Потребляемая мощность	0.354 кВт
Ширина	467 мм
Глубина	570 мм
Высота	от 790 до 912 мм
Вес (без упаковки)	38 кг
Вес (с упаковкой)	44 кг
Страна производства	Италия

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.