

Коммерческое предложение от 14.04.2025

Наименование товара: Настенный газовый котел Beretta Ciao 24 CAI

Ссылка на товар: <https://prom-katalog.ru/catalog/gazovye-kotly-otopleniya/nastenny-gazovyy-kotel-beretta-ciao-24-cai>



Описание

Двухконтурный газовый котел Beretta CIAO 24 CAI – идеальное решение для дома, квартиры с индивидуальным отоплением или дачи. Интуитивно понятный интерфейс системы управления позволяет без труда задавать требуемые параметры работы оборудования и контролировать процесс. Разъем для подключения внешнего управления позволяет пользователю расширить потенциал контроля отопительной системы, подключив внешний программатор с наружным или комнатным термостатом или другими средствами оптимизации работы устройства.

Особенности и преимущества Beretta CIAO 24 CAI:

- Коаксиальный теплообменник контура отопления и ГВС
- ЖК- дисплей на панели управления
- Два отверстия для подключения воздухопроводов при раздельном дымоудалении и воздухозаборе (CIAO CSI)
- Возможность получения сигнала о блокировке для передачи его на расстояние (с использованием дополнительного аксессуара)
- Трехскоростной циркуляционный насос GRUNDFOS

- Теплоизолированная воздухозаборная камера и вынесенный за ее пределы прессостат дымоудаления (в модели CIAO NORD) (позволяют избежать образования конденсата внутри котла)
- Встроенная функция погодозависимого регулирования (при установке датчика наружной температуры)
- Плавная регулировка мощности (модуляционная горелка)
- Автоматический электророзжиг и ионизационный контроль пламени
- Приоритет горячего водоснабжения
- Встроенная функция защиты от замерзания и блокировки насоса
- Система самодиагностики неисправностей с выводом информации на ЖК-дисплей
- Встроенная функция автоматической регулировки температуры теплоносителя (при подключении комнатного термостата)
- Возможность подключения пульта дистанционного управления
- Возможность работы на сжиженном нефтяном газе.

Характеристики

Вес, кг	29
Страна	Италия
Производство	Италия
Тип котла	Энергозависимый
Режим работы	Отопление/ГВС
Камера сгорания	Открытая
Горелка	Модулируемая
Max мощность, кВт	26.7
Min мощность, кВт	10.4
Max давление отопит контура , Атм	3
Min давление отопит контура , Атм	0.25
Расширительный бак	Да
Циркуляционный насос	Да
Возможность подключения бойлера ГВС	Да
Тип теплообменника	Битермический
Max давление в контуре ГВС, Атм	6
Min давление в контуре ГВС, Атм	0.15
Производительность Δ ГВС 30С, л/мин	11.4
Max расход природного газа, м3/ч	2.07
Min расход природного газа, м3/ч	1.1
Min расход сжиженного газа, кг/ч	0.81
Max расход сжиженного газа, кг/ч	2.82

Номинальное давление природного газа, мбар	20
Присоединительный \varnothing дымохода, мм	80
Присоединительный \varnothing газопровода, дюйм	3/4
\varnothing дымохода отдельного, мм	80
Присоединительный \varnothing контур отопления, дюйм	3/4
Присоединительный \varnothing контур ГВС, дюйм	1/2
Электрическая мощность, Вт	85
Частота тока, Гц	50
Напряжение сети, В	220
Габариты (ВхШхГ), см	74x40x33,2
Вес, кг	29
Гарантия	2 года
Тип установки	Настенный
Самодиагностика	Да
Защита от замерзания	Да
Термостат защиты от перегрева	Да
Низкий уровень NOx	Да
Механическая система управления	Да
Манометр	Да
Контроль пламени	Да
Антиблокировка насоса	Да
Эксплуатация в отдельной котельной	Да
Интуитивно понятное управление	Да
Высота, см	74
Ширина, см	40
Глубина, см	33.2
Установка	Настенная

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.