

## Коммерческое предложение от 12.04.2025

Наименование товара: Модульный ИБП Socomec MODULYS XL 1200

Ссылка на товар: [https://prom-katalog.ru/catalog/istochniki-bespereboynogo-pitaniya/\\_socomec\\_modulys\\_xl\\_1200](https://prom-katalog.ru/catalog/istochniki-bespereboynogo-pitaniya/_socomec_modulys_xl_1200)



### Характеристики

Полная мощность	1200 кВА
Активная мощность	1200 кВт
Фазы на входе	3 фазы
Фазы на выходе	3 фазы
Форм-фактор	модульный
Модель	Socomec MODULYS XL 1200
Номинальное входное напряжение	400 В
Входной коэффициент мощности	$>0.99 \cos \varphi$
Номинальное выходное напряжение	400 В
Топология и форма выходного напряжения	Двойное преобразование (On-Line)
Выходная частота	50/60 Гц

Выходной коэффициент мощности	1 cos φ
КПД в режиме работы от электросети	до 97 %
Наличие байпас	да
Наличие встроенных аккумуляторов	да
Тип аккумуляторных батарей	Свинцово-кислотные
Интерфейсные порты	Интерфейс сухих контактов (конфигурируемые беспотенциальные контакты)
Внутренний слот для карты управления	WEB/SNMP, Ethernet-интерфейс для безопасного мониторинга состояния ИБП и удаленного автоматического завершения работы
Индикация	графический 7-дюймовый дисплей с сенсорным экраном на силовом узле
Температура эксплуатации	0-40 °С
Относительная влажность при эксплуатации	0 ~ 95 % без конденсации
Высота над уровнем моря	1000 м без снижения активной мощности
Класс защиты	IP20
Уровень шума	
Габаритные размеры ИБП	500 x 950 x 1940 мм
Масса	450 кг
Безопасность	IEC/EN 62040-1
ЭМС	IEC/EN 62040-2
Страна происхождения	Франция
Гарантия	1 год

---

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.