

Описание товара Моноблок Intercold MLCM-324

FT (опция -10° С)



Описание

Моноблок **Intercold MLCM 324FT** предназначен для поддержания необходимого температурного режима в холодильных камерах на предприятиях пищевой промышленности, общественного питания и торговли. Модель оснащена внешним блоком с установленным компрессором, пластинчато-трубчатым конденсатором, щитом управления с контроллером и силовой частью. Корпус выполнен из окрашенной оцинкованной стали, воздухоохладитель - из алюминия.

В комплект поставки входит зимний комплект до -10° С

Особенности:

- Прямой тип запуска
- Электрическая оттайка
- Герметичный компрессор Tecumseh Europe TFH2511Z, либо аналог
- Воздухоохладитель с установленными ТЭНами и вентиляторами

Дополнительные характеристики:

- Расход воздуха: 2670 м³/ч
- Дальность струи: 10 м*
- Мощность:
 - Оттайка: 1,8 кВт
 - Вентилятор конденсатора: 0,135 кВт
 - Вентилятор воздухоохладителя: 0,135 кВт
- Максимальный ток: 7,2 А
- Диаметр крыльчатки:
 - Конденсатор: 350 мм

- Воздухоохладитель: 350 мм
- Шаг ребер воздухоохладителя: 5,5 мм

Опции (заказываются отдельно):

- Защита от аномалий в питающей сети
- Зимний комплект -30 ° С
- Опция "Тепло-холод"
- Шумо- и виброизоляция

**Дальность струи зависит от условий загрузки камеры, её параметров и расположения воздухоохладителя.*

Характеристики

| | |
|-----------------------|--------------------|
| Напряжение | 380 В |
| Ширина | 1188 мм |
| Глубина | 761 мм |
| Высота | 841 мм |
| Вес (с упаковкой) | 130 кг |
| Страна производства | Россия |
| Тип | низкотемпературный |
| Температурный режим | от -25 до 15 °С |
| Ширина (в упаковке) | 1250 мм |
| Глубина (в упаковке) | 725 мм |
| Высота (в упаковке) | 900 мм |
| Тип установки | ранцевый |
| Потребляемая мощность | 1.98 кВт |
| Хладагент | R404 |
| Старая цена | 274925 |
| Бренд | Intercold |

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.